

Brukerguide

Quick Bengalack er en produktserie som gir en flott og glansfull overflate. Serien favner underlag av metall, tre og hardplast. For å sikre et godt resultat er det viktig å følge oversikten nedenfor.

Underlag	Rustet stål (og nytt/tidl. malt jern og stål)	Nytt jern og stål	Tidligere malt jern og stål	Galvanisert stål og aluminium	Hardplast Tre
Forbehandling	Fjern løstsittende rust, løs maling, fett og andre forurensninger. Vask med Butinox Kraftvask og etterskyl. Underlaget må være helt tørt før behandling.	Vask med Butinox Kraftvask og etterskyl. Underlaget må være helt tørt før behandling.	Fjern all rust, løs maling, fett og andre forurensninger. Vask med Butinox Kraftvask og etterskyl. Underlaget må være helt tørt før behandling.	Avfettes med Universaltynner Nr. 1. Vaskes med Butinox Kraftvask i forholdet 1:5 med vann. Skyll grundig. Underlaget må være helt tørt før behandling.	Underlaget skal være fritt for fett og andre forurensninger. Vask med Butinox Husvask/ Kraftvask og etterskyl. Underlaget må være helt tørt før behandling.
Grunning	Ikke nødvendig.	Quick Bengalack Metallgrunning. (Arcanol) (2 strøk)			
Toppstrøk	Quick Bengalack Rett på rust. (2 strøk)	Quick Bengalack Universallakk / Quick Spray Universallakk. (2 strøk)			